

Productmatrix

Producteigenschappen											Bevestiging dakbedekking			Gebruiksklasse			Type		Brandklasse		Certificaten			
Productnaam	Cachering Bovenzijde	Dikte in mm (min max)	Lambda (w/mK)	Druksterkte kPA	1 laag bitumineus (F)	2 laag bitumineus PVC, TPO, TPE, FPO en andere kunststoffen	EPDM	Eenlaags bitumen kunststof gemodificeerd	Mechanisch (N)	Geballast (L)	Volvlaks gebrand (F)	Classificatie*	Gebruiksdaken	Standaard afschot	Kil- en Keperplaat**	NEN-EN 13501 Bouwbesluit B-end use*	max pakkethoogte (mm) incl. paaltje	transportverpakking	KOMO	BCCA	ISSO (BCRG)	DUBO		
Unidek Walker	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,038	60		x	x	x	x	x		Bd - BRL1309 dynamische belasting	geen	10-15-20 mm/m1		B-end use	1500	folie	CTG-059		x	x		
Unidek Eco Plus	geen	30 300	0,037	80		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x	Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht ³	30-300 mm/m1		B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059		x	x		
Unidek Runner	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,037	80		x	x	x	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht ³	10-15-20 mm/m1		B-end use	1500	folie	CTG-059		x	x		
Unidek Platinum Base	Geen	30 300	0,031	80		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x	Bd - BRL 1309 dynamische belasting	licht ³	10-15-20 mm/m1		B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059	ATG H679	x	x		
Unidek Platinum Kameleon	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,031	80		x	x	x	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht ³	10-15-20 mm/m1		B-end use	1500	folie	CTG-059		x	x		
Unidek Dijkotop 100	geen	30 300	0,036	100		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x	Bs - BRL1309 statische last	licht	30-300 mm/m1	x	B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059	ATG H679	x	x		
Unidek Dijkotop GG 100	Gebitumineerd glasvlies wegbrandfolie	30 300	0,036	100	x ¹					x	x	Bs - BRL1309 statische last	licht	10-15-20 mm/m1		B-end use	1500	folie	CTG-059	ATG H679				
Unidek Platinum Dijkotop 100	Geen	30 300	0,031	100		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x	Bs - BRL1309 statische last	licht	10-15-20 mm/m1	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	ATG H679				
Unidek Platinum Dijkotop MG 100	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,031	100		x	x	x	x	x			licht	10-15-20 mm/m1	x			folie						
Unidek Platinum Dijkotop GG 100	Gebitumineerd glasvlies wegbrandfolie	30 300	0,031	100	x ¹					x	x	Bs - BRL1309 statische last	licht	10-15-20 mm/m1	x	B-end use	1500	folie	CTG-059				x	
Unidek Dijkotop 150	geen	30 300	0,034	150		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x	Cs - BRL1309 statische last	licht	30-300 mm/m1		B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059	ATG 2826	x			
Unidek Dijkotop MG 150	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,034	150		x	x	x	x	x			licht					folie						
Unidek Dijkotop GG 150	Gebitumineerd glasvlies wegbrandfolie	30 300	0,034	150	x ¹					x	x	Cs - BRL1309 statische last	licht	10-15-20 mm/m1		B-end use	1500	folie	CTG-059	ATG 2826				
Unidek Platinum Dijkotop 150	Geen	30 300	0,031	150		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x	Cs - BRL1309 statische last	licht	10-15-20 mm/m1		B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059	ATG H679				
Unidek Platinum Dijkotop GG 150	Gebitumineerd glasvlies wegbrandfolie	30 300	0,031	150	x ¹						x	Cs - BRL1309 statische last	licht	10-15-20 mm/m1		B-end use	1500	folie	CTG-059	ATG 2826				
Unidek Dijkotop 200	geen	30 300	0,033	200		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x	Cs - BRL1309 statische last	zwaar	30-300 mm/m1	x	B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059	ATG 2826	x			
Unidek Marathon	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,033	200		x	x	x	x	x		Dd - BRL1309 dynamische belasting	zwaar	10-15-20 mm/m1	x	B-end use	1500	folie	CTG-059		x			
Unidek Dijkotop GG 200	Gebitumineerd glasvlies wegbrandfolie	30 300	0,033	200	x ¹					x	x	Cs - BRL1309 statische last	zwaar	10-15-20 mm/m1	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	ATG 2826				
XPS 300	geen	20 160	0,035	20 < 40 mm: 200 > 40 mm: 300								Cd - BRL1309 dynamische belasting	zwaar				480	folie/ strapex banden						
XPS 500	geen	50 120	0,035	> 50 mm: 500								Cd - BRL1309 dynamische belasting	zwaar				480	folie/ strapex banden						
Unidek Wédé Blackpearl***	Geen***	30 300	0,031	80		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x	Bd-BRL 1309 dynamische belasting	licht ³			B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059		x			

* Classificatie wordt uitgedrukt in classificatie en volgens welke test: dynamisch of statisch (Bs, Cd, etc.)

** Kil- & Keperplaten zijn standaard beschikbaar in de product range. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden

*** Unidek Wédé Blackpearl wordt exclusief via Wedeflex dealers geïnstalleerd met een Wedeflex cacheerlaag

1 Geschikt voor gesloten dakbedekkingssystemen, éénlaags bitumen, SBS (brandmethode)

2 Check voorschriften van het dakbedekkingssysteem voor geschikte scheidinglaag

3 We adviseren gebruik van de densiteit en functie van het dak te controleren ten opzichte van de vakrichtlijnen