

Productmatrix

Productmatrix

Producteigenschappen											Bevestiging dakbedekking			Gebruiksklasse		Type	Brandklasse		Certificaten			
Productnaam	Cachering Bovenzijde	Dikte in mm (min max)	Lambda (w/mK)	Druksterkte KPA	1 laag bitumineus (F)	2 laag bitumineus	PVC, TPO, TPE, FPO en andere kunststoffen	EPDM	Eenlaags bitumen kunststof gemodificeerd	Mechanisch (N)	Geballast (L)	Volvlaks gebrand (F)	Classificatie*	Gebruiksdaken	Standaard afschot	Kil- en Keperplaat**	NEN-EN 13501 Bouwbesluit B-end use*	max pakkethoogte (mm) incl. paaltje	transportverpakking	KOMO	ISSO (BCRG)	DUBO
Unidek Walker	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,038	60		x	x	x	x	x	x		Bd - BRL1309 dynamische belasting	geen	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	x	
Unidek EcoPlus	geen	30 300	0,037	80		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht ⁴	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059	x	x
Unidek Platinum Base	geen	30 300	0,031	80		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht ⁴	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	x	x
Unidek Platinum Base Bio	geen	30 300	0,031	80		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht ⁴	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	x	x
Unidek Platinum Kameleon	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,031	80		x	x	x	x	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht ⁴	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	x	x
Unidek Platinum Kameleon Bio	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,031	80		x	x	x	x	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht ⁴	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	x	x
Unidek Runner	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,037	80		x	x	x	x	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht ⁴	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	x	
Unidek Dijkotop 100	geen	30 300	0,036	100		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059	x	x
Unidek Dijkotop GG 100	Gebitumineerd glasvlies wegbrandfolie	30 300	0,036	100	x ¹					x	x	x ¹	Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059		
Unidek Platinum Dijkotop 100	geen	30 300	0,031	100		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059		x
Unidek Platinum Dijkotop Bio 100	geen	30 300	0,031	100		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	x	x
Unidek Platinum Dijkotop MG 100	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,031	100		x	x	x	x	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059		x
Unidek Platinum Dijkotop Bio MG 100	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,031	100		x	x	x	x	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059		x
Unidek Platinum Dijkotop GG 100	Gebitumineerd glasvlies wegbrandfolie	30 300	0,031	100	x ¹					x	x	x ¹	Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059		x
Unidek Dijkotop 150	geen	30 300	0,034	150		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059	x	
Unidek Dijkotop MG 150	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,034	150		x	x	x	x	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059		
Unidek Dijkotop GG 150	Gebitumineerd glasvlies wegbrandfolie	30 300	0,034	150	x ¹					x	x	x ¹	Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	x	
Unidek Platinum Dijkotop 150	geen	30 300	0,031	150		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x		Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059		
Unidek Platinum Dijkotop GG 150	Gebitumineerd glasvlies wegbrandfolie	30 300	0,031	150	x ¹					x	x	x ¹	Cd - BRL1309 dynamische belasting	licht	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	x	
Unidek Dijkotop 200	geen	30 300	0,034	200		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x		Dd - BRL1309 dynamische belasting	zwaar	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie/ strapex banden	CTG-059	x	
Unidek Marathon	Mineraal speciaalvlies	30 300	0,034	200		x	x	x	x	x	x		Dd - BRL1309 dynamische belasting	zwaar	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059	x	
Unidek Dijkotop GG 200	Gebitumineerd glasvlies wegbrandfolie	30 300	0,034	200	x ¹					x	x	x ¹	Dd - BRL1309 dynamische belasting	zwaar	10-15-20 mm/m ²	x	B-end use	1500	folie	CTG-059		
Styrisol® XPS 300	geen	20 160	0,035	20 < 40 mm: 200 > 40 mm: 300									Cd - BRL1309 dynamische belasting	zwaar				480	folie/ strapex banden	CTG-493/8		
Styrisol® XPS 500	geen	50 120	0,035	> 50 mm: 500									Cd - BRL1309 dynamische belasting	zwaar				480	folie/ strapex banden	CTG-493/8		
Unidek Wédé Blackpearl***	geen***	30 300	0,031	80		x ²	x ²	x ²	x ²	x	x			licht ⁴				1500	folie/ strapex banden		x	

* Classificatie wordt uitgedrukt volgens welke test: dynamisch of statisch (Bs, Cd, etc.) en is geldig bij een minimale opbouwhoogte van 90 mm

** Kil- & Keperplaten zijn standaard beschikbaar in de product range. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden

*** Unidek Wédé Blackpearl wordt exclusief via Wedeflex dealers geïnstalleerd met een Wedeflex cacheerlaag

1 Geschikt voor gesloten dakbedekkingssystemen, éénlaags bitumen, SBS (brandmethode)

2 Check voorschriften van het dakbedekkingssysteem voor geschikte scheidingslaag

3 Check KOMO verklaring voor geschiktheid verkleving aan onderconstructie

4 We adviseren gebruiksklasse van het dak te controleren ten opzichte van de vakrichtlijnen

Contact

Verkoop

Ferry Schaap

Sales Manager Plat dak isolatie

T: +31 (0) 6 204 968 03

E: ferry.schaap@kingspan.com

Arno van den Bosch

Accountmanager Plat dak isolatie

T: +31 (0) 6 515 972 16

E: arno.vandenbosch@kingspan.com

Tudor van den Boomen Accountmanager

Internal Sales

T: +31 (0) 492 378 377

E: tudor.vandenboomen@kingspan.com

Kingspan Unidek B.V.

Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert

Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111

E: eps@kingspan.com

www.unidekplattendak.nl

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website www.unidekplattendak.nl.
© Kingspan, Unidek en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

