

OPSLAGTANKS VOOR DIESEL EN OLIE

UW BRANDSTOFVOORRAAD IN VEILIGE HANDEN

Gecertificeerd
volgens de KIWA
beoordelingsrichtlijnen
BRL-K21002



Kingspan



TITAN

» PRODUCTEN VAN EEN HOGE KWALITEIT
VOOR EEN VEILIG MILIEU!

OPSLAGTANKS VOOR DIESEL EN OLIE

VOORDELEN VAN ONZE TANKS

- › Zijn gemaakt van Rotational Moulden M-Density polyethyleen in een standaard groene kleur.
- › Zorgen voor een perfecte opslag van diesel, smeerolie, huisbrandolie, afgewerkte olie en biodiesel.
- › Zijn bestand tegen temperaturen van -40 graden tot +50 graden Celsius.
- › Zijn rotatiegevormd (uit één stuk vervaardigd, zonder lasnaden) en roest- en corrosievrij.
- › Zijn UV-gestabiliseerd.
- › Kunnen zowel buiten als binnen geplaatst worden.
- › Zijn zeer onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen.
- › Zijn licht in gewicht en zijn leeg gemakkelijk te verplaatsen.
- › Zijn vervaardigd uit milieuvriendelijk materiaal en daardoor recyclebaar.
- › Zijn door de esthetische vorm en kleur geen storend element in de omgeving.

FUNCTIES TANK IN GESLOTEN LEKBAK

- › De tanks in gesloten lekbak zijn eenvoudig en snel te installeren. Ze garanderen een lange levensduur en een volledige bescherming tegen lekkages. Hun isolerend effect vermindert geuroverlast en beschermt de diesel of olie tegen extreme buitentemperaturen zowel in de zomer als in de winter. Zo geniet u van stabiele opslagomstandigheden het gehele jaar door, zelfs buiten.
- › De tanks zijn gecertificeerd volgens de KIWA beoordelingsrichtlijnen BRL-K21002 en kunnen volgens de KIWA BRL-K903/08 worden geplaatst en geïnstalleerd.
- › Om een tankinstallatie te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving zal er naast het conformiteitsbewijs ook een installatiecertificaat moeten worden afgegeven. Deze kan alleen worden afgegeven door een KIWA erkende installateur.

BESCHIKBARE CAPACITEITEN EN AFMETINGEN VAN ONZE TANKS IN GESLOTEN LEKBAK

						
PRODUCT CODE BHP00200DG	PRODUCT CODE BHP00600DG	PRODUCT CODE BHP01000DG	PRODUCT CODE BHP01200DG	PRODUCT CODE BHP02500DG	PRODUCT CODE BSP04000DG	PRODUCT CODE BHP05000DG
Capaciteit 200 l Lengte 0,76 m Breedte 0,76 m Hoogte 1,25 m	Capaciteit 600 l Lengte 1,44 m Breedte 0,85 m Hoogte 1,25 m	Capaciteit 1000 l Lengte 2,20 m Breedte 0,74 m Hoogte 1,55 m	Capaciteit 1200 l Lengte 1,90 m Breedte 1,24 m Hoogte 1,37 m	Capaciteit 2500 l Lengte 2,46 m Breedte 1,46 m Hoogte 1,52 m	Capaciteit 4000 l Lengte 3,17 m Breedte 1,15 m Hoogte 2,34 m	Capaciteit 5000 l Diameter 2,23 m Hoogte 2,34 m

De afmetingen kunnen +/- 1% variëren.
Garantie: 10 jaar voor lekdichtheid bij dubbelwandige tanks, 2 jaar voor apparatuur.
De garantie geldt voor het product gebruikt op een wijze die strookt met de aanbevelingen van de fabrikant.
*_HOL is inclusief vulpunt/morsbak PE.
*_FF_HOL is inclusief vulpunt/morsbak PE en Spillstop overvulbeveiliging.

STANDAARD UITRUSTING

- › 1" zuigaansluiting
- › 1,5" ontluuchting
- › 1,5" ontluuchting t.b.v. inhoudsmeter
- › 2" vulaansluiting
- › 2" reserveaansluiting
- › 4" KIWA inspectieopening

De kleurtinten van de producten in de folders kunnen verschillen van de werkelijke kleur.
Dit is te wijten aan de druktechniek.

De specificaties van de producten kunnen lichtjes gewijzigd worden. Gelieve het bureau van Titan of de dichtsbijzijnde verdeler te contacteren om informatie over de recentste uitrustingsversie van het product aan te vragen.

Verdeler: