

Kingspan

Oferta produktowa









Izolacyjne płyty dachowe i ścienne | Naświetla dachowe i ścienne
Drzwi i komory chłodnicze | Akcesoria




Kolory standardowe Kingspan i dostępne profilowania dla płyt warstwowych

Kolory standardowe - dla okładzin zewnętrznych





Poliester (PES) - 25 µm

 RAL 9010	 RAL 9002	 RAL 9006	 RAL 9007
 RAL 1015	 RAL 7016	 RAL 7035	 RAL 8004

Spectrum (PUR) - 50 µm

 RAL 9010
--

Kingspan Effect

 Natural Oak	 Wood 3
 Wood 4	 Wood 2

Kolory standardowe - dla okładzin wewnętrznych

 RAL 9002	 RAL 9010
--	---


Kolory mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od faktycznych.

Opcje profilowania - płyty dachowe i naświetla

RW profil T (trapez)




X-dek™



FF profil T (trapez)



Naświetle dachowe KS1000 HTL




Naświetle ściennie KS1000 WL



D (Deep)*




AT, TL, TF



M (Micro)




AT, TF, TL, RF¹, RH¹, AF



E (Euro)




AT, AF, RF¹, RH¹



W (Wave)




AT



I (Minibox 33)



RW*



F (Flat)**




RF¹, RH¹, AF, TL, TF



Q (Minibox 22)




AT, AWPflex, TL, TF, RF¹, RH¹



N (Minimicro)



AWPflex







* Tylko jako profilowanie wewnętrzne

** Profilowanie F (Flat) jako opcja niestandardowa dla płyt innych niż KS1150 RF i KS1000 RH

¹⁾ Głębokość profilowań dla płyt RH i RF wynosi 0,7 mm

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Kingspan - info@kingspan.pl

Naświetla ścienne i dachowe

		Detal złącza	Grubość rdzenia d [mm]	Wsp. przenikania ciepła U_{gl} [W/m ² K]	Stopień rozprzestrzeniania ognia Reakcja na ogień Odporność ogniowa ²	Masa [kg/m ²]
KS1000 WL Poliwęglanowe naświetla ścienne	Naświetle KS1000 WL jest dedykowane do stosowania z płytą KS1000 AT 	 * Dystans aluminiowy w komplecie, aby dopasować do gr. płyty Montaż poziomy lub pionowy	38	1,25	NRO	4,70
KS1000 HTL Hybrydowe naświetla dachowe (włókno szklane + poliwęglan)	Profilacja zewnętrzna: trapez wys. 35 mm - 3 fale Naświetle KS1000 HTL jest dedykowane do stosowania z płytami KS1000 RW lub KS1000 FF ⁸ 	 Minimalny spadek dachu 6° (10,5 %)	32	1,2	B _{ROOF} (t ₁)	5,0


Akcesoria




Żaluzje prefabrykowane



Rynny wieloktne i Rynny izolowane




Narożniki prefabrykowane



Maskownice Top Hat




Obróbki blacharskie




Światliki dachowe


Drzwi i Komory chłodnicze i mroźnicze



Drzwi Chłodnicze Zawiasowe (jednoskrzydłowe) - **DCH1**
Drzwi Mroźnicze Zawiasowe (jednoskrzydłowe) - **DFH1**



Drzwi Chłodnicze Zawiasowe (dwuskrzydłowe) - **DCH2**
Drzwi Mroźnicze Zawiasowe (dwuskrzydłowe) - **DFH2**




Drzwi Chłodnicze Przesuwane - **DCS1**
Drzwi Mroźnicze Przesuwane - **DFS1**




Drzwi chłodnicze jednoskrzydłowe zlicowane - **DFCH1**
Drzwi chłodnicze jednoskrzydłowe zlicowane - **DFFH1**



Komory Chłodnicze i Mroźnicze - **DCC**



Drzwi wahadłowe zawiasowe (jednoskrzydłowe) - **DSH1**
Drzwi wahadłowe zawiasowe (dwuskrzydłowe) - **DSH2**



Drzwi serwisowe zawiasowe - **DOH1**
(do zastosowania także na zewnątrz obiektów)



Chociaż firma Kingspan dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były jak najbardziej dokładne, poprawne i kompletne, należy pamiętać, że jej treść nie powinna być podstawą postępowania w żadnym konkretnym przypadku. Wszelkie porady, opinie, informacje lub inne treści publikowane są wyłącznie w oparciu o zasadę, że ani firma, jej pracownicy lub też przedstawiciele, ani też osoby, które przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji, nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za jej treść lub jakiegokolwiek szkody powstałe w związku z tą treścią.

Kingspan Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20, 27-300 Lipsko
tel. 48 378 31 00, fax: 48 378 13 30
info@kingspan.pl, www.kingspan.pl

09/2020

