

Biotank

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO MAGAZYNOWANIA
I DYSTRYBUCJI BIOPALIW I OLEJU RZEPAKOWEGO
O POJEMNOŚCIACH 1200, 2500, 3500, 4000, 5000 I 9000 L



» INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE
DO PRZECHOWYWANIA BIOPALIW

Biotank

KOMPLEKSOWA OFERTA URZĄDZEŃ DO MAGAZYNOWANIA BIOPALIW I OLEJU RZEPAKOWEGO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Pojemność (litry)	1200	2500	3500	4000	5000	9000
Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności maks. 56 l/min.**	●	●				
Dystrybutor wyposażony w pompę elektryczną (230 V) o wydajności maks. 72 l/min.**			●	●	●	●
Przepływomierz analogowy z wyświetlaczem z możliwością kalibracji.	●	●	●	●	●	●
Zamykana na klucz obudowa zapewniająca ochronę dystrybutora i przyłączy.	●	●	●	●	●	●
Elastyczny przewód zasysający z pływakiem, filtrem siatkowym, zaworem przeciwwrotnym i kulowym zaworem odcinającym.	●	●	●	●	●	●
Nalewak automatyczny, samozamykający z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dł. 6 m.	●	●	●	●	●	●
16" zamykana pokrywa (w płaszczy zew.); dla 4000 l pokrywa o wymiarach 75x115 cm.			●	●	●	●
2" króciec wlewowy do napełniania urządzenia.	●	●				
2" linia napełniająca z eurozłączem na poziomie roboczym, zaworem kulowym i mechanicznym zabezpieczeniem przed przepełnieniem (Spill-Stop).			●	●	●	●
4" pokrywa rewizyjna (w zbiorniku wew.); dla zbiornika o pojemności 4000 l pokrywa o średnicy 8".	●	●		●	●	●
Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym.	●	●	●	●	●	●
Filtr usuwający z paliwa wodę i zanieczyszczenia mechaniczne z dodatkową zaślepką umieszczony w skrzyni dystrybucyjnej.	●	●	●	●	●	●
Czujnik maks. poziomu z wtyczką do podłączenia do samochodu cysterny.	●	●	●	●	●	●
Przyłącze uziemienia.	●	●	●	●	●	●

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA

Urządzenie Biotank jest przeznaczone do składowania i wewnętrznej dystrybucji biopaliw. Zostało ono zaprojektowane i wykonane tak, aby jego eksploatacja była trwała, niezawodna i nie wymagała zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych*.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Przepływomierz cyfrowy.
- Opcja z systemem wielodostępu dla maks. 120 użytkowników.
- Samozasysająca pompa łopatkowa 230 V AC o nominalnej wyd. 100l/min. (od poj. 3500 l).
- Przewód dystrybucyjny do 12 m wraz ze zwijadłem automatycznym oraz blokadą (od poj. 5000 l).
- Oświetlenie obudowy dystrybutora.
- Stalowa rama ochronna - TuffMaster.
- Wyłącznik pompy w uchwycie nalewaka.
- Izolacja zbiornika wewnętrznego pianką poliuretanową.
- Samoregulująca taśma grzewcza sterowana termostatem.
- Pompa zasilana napięciem 12 V lub 24 V.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

					
KOD PRODUKTU BBT01200GN/**	KOD PRODUKTU BBT02500GN/**	KOD PRODUKTU BBT03500GN/**	KOD PRODUKTU BBT04000GN/**	KOD PRODUKTU BBT05000GN/**	KOD PRODUKTU BBT09000GN/**
Pojemność 1200 l	Pojemność 2500 l	Pojemność 3500 l	Pojemność 4000 l	Pojemność 5000 l	Pojemność 9000 l
Długość 1,90 m	Długość 2,46 m	Długość 2,85 m	Długość 3,90 m	Długość 2,85 m	Długość 3,28 m
Szerokość 1,24 m	Szerokość 1,46 m	Szerokość 2,20 m	Szerokość 1,15 m	Szerokość 2,23 m	Szerokość 2,45 m
Wysokość 1,79 m	Wysokość 1,85 m	Wysokość 1,96 m	Wysokość 2,34 m	Wysokość 2,34 m	Wysokość 2,95 m

* W urządzeniu Biotank nie można przechowywać benzyny.

** Prezentowane wartości przepływu są maks. przepływami podanymi przez producenta pomp.

*** Końcówka kodu jest uzależniona od wyposażenia produktu.

Dystrybutor: